

PHE10+

PLAFOLIFT
International® 

LA PETITE QUI EN FAIT PLUS

En plus de la porte d'accès avec ressort, la PHE10+ est munie de garde-corps multi-ouvertures qui permet un accès au toit de l'autobus en toute sécurité. Un système de garde-corps à guillotine situé du côté opposé, permet l'accès de façon efficace au compartiment moteur et batteries des autobus. Sa capacité de levage de 750 lbs à 10 pieds autant sur le plancher de travail que sur l'extension latérale en fait la plateforme d'entretien d'autobus ayant la plus grande capacité de chargement sur le marché. Son extension latérale de 18" x 60" permet un dégagement suffisant pour travailler en toute sécurité. La plateforme est munie de 6 batteries et d'un chargeur intelligent qui permet une autonomie de 8 hrs. La PHE10+ rencontre les normes de sécurité les plus stricts sur le marché en étant certifié CSA B354.6-2017.

- La plateforme élévatrice électrique dédiée à l'entretien des autobus urbain et voyageur
- De conception robuste et compacte, cette plateforme élévatrice électrique sert à accomplir
- Tous les travaux d'entretien qui sont en hauteur autour d'un autobus
- Ses 4 roues directionnelles et motorisées permettent une approche facile et sécuritaire sur tous les côtés de l'autobus en trois types de mouvements

2 roues



4 roues



Crab 90°



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PHE10+

| | | |
|--|---|--|
| A Hauteur de travail | 4,9 m | 16' |
| B Hauteur de la plateforme en extension | 3,1 m | 10' |
| C Hauteur de la plateforme fermée | 0,9 m | 36" |
| D Hauteur fermée avec garde-corps | 1,9 m | 78" |
| E Portée rétractable | 0,43 m X 1,52 m | 17" X 60" |
| F Hauteur libre au sol | 0,025 m | 1,00" |
| Dimensions de la plateforme | 0,76 m | 30' |
| Capacité de la plateforme | 341 kg | 750 lbs |
| Capacité de la portée rétractable | 341 kg | 750 lbs |
| Temps de montée/descente | 28 s./ 17 s. | 28 s./ 17 s. |
| Déplacement en hauteur maximale | 3,1 m | 10' |
| Vitesse de déplacement | (3,5 km/h en position basse) (0,5 km/h en position haut) | (1,86 mp/h en position basse) (0,31 mph en position haut) |
| Motorisation | Électrique | Électrique |
| Roue | PNEUS DURE EXTRATHANE 13 ½ DIA | PNEUS DURE EXTRATHANE 13 ½ DIA |
| Largeur hors tout | 0,76 m | 30" |
| Longueur hors tout | 2,5 m | 97" |
| Poids | 1 436 kg | 3 160 lbs |



ÉQUIPEMENT STANDARD

- 4 ROUS MOTRICES
- 4 ROUES DIRECTIONELLES
- VITESSE PROPORTIONELLES
- MONTÉE ET DESCENTE PROPORTIONELLE
- « JOYSTICK QUICK DISCONNECT »
- ALARME DE MOUVEMENT
- ALARME D'INCLINAISON
- DESCENTE MANUELLE À LA BASE EN CAS D'URGENCE
- LUMIÈRE STROBOSCOPIQUE
- 6 BATTERIES 12 VOLTS
- CHARGEUR À BATTERIE INTELLIGENT
- COMPTE HEURE
- ÉTAI DE SÉCURITÉ POUR ENTRETIEN
- BARRE DE STABILITÉ POUR NID-DE-POULE
- EXTINCTEUR
- PORTE À RESSORT
- APPROUVÉ CSA B354.6-2017



Manette ergonomique

